XsQ/GLˉ29ˉ02

P

"

A
1611512050018

~ 1● I

检测报告
山新检字 (2018)第s1723号

废气、废水和噪声检测

屈钅

项
Name ofsample

目名 称: 絷

委托单位: 山东新华制药股份有限公司
Client

检 验 类 别: 委托检测
Classincation ofTest

山 公司

日

⊥姜引鲑定(2018Σ篁旦丝2呈___— —— —— ——————————」鞋L亟—基旦医~
1.采样信息
XsQ`GL-29-02
2.检测依据及结果
2。 1有组织检测依据及结果
2△ 1有组织检测依据
2止2有组织检测结果
检测结果
202车间薄膜包衣排气筒检测结果
委托单位山东新华制药股份有限公司委托单位地址淄博市张店区东一路 19:;
受检单位
山东新华制药股份有限公司
(固体制剂总厂生产线)
受检单位地址淄博市张店区东一路 19号
样品类别有组织废气、废水样品状态
固态玻璃纤维滤膜
废水:灰黑色有味浑浊液体
采样容器玻璃纤维滤膜、样品瓶运行负荷
202车间薄膜包衣:80%
206车间备料除尘:82%
206车间制粒除尘:80%
206车间压片除尘:80%
(由企业提供)
样品数量 1张×12份、500mlx4份采样地点
山东新华制药股份有限公司
(固体制剂总厂生产线)
采样日期 2018.09.14 测试日期 2018.09.14ˉ 09.17
序号参数检测标准使用设备仪器编号最低检出限
l 颗粒物
I-IJ 836ˉ2017
重量法
ZR3260
自动烟尘烟气综合测试仪
AUW120D电子天平
XSQ/FY/0170
XSQ/FY/0009 1.0m鲈η
3
△
● 刂
采样点位
采样日期 09月 14日
采样频次频次1 频次2 频次3
检测项目
样品编号 (∶IY18091403007 CIY18091403008 crv· 18o91403009
实测浓度 (mg/m3) 8.3 7.9 3.6
排放速率 (kg/h) 0.017 0.016 0.008
颗粒物
标干流量 (m3/h) 2025 2086 2116
流速 (m/s) 6.6 6.8 6.9
烟温 (° 26.4 26.7 26.5 C)
排气筒高度 15/0.35 /内径 (m)
咱
Ⅷ
凵
创
川
●1(J
202车间薄膜包衣排气筒

XsQ`GLˉ29ˉ02

检 测 结 果
山 (2018) s1723 2 5
206车间备料除尘排气筒检测结果

206车间制粒除尘排气筒检测结果

■■日

!茄
型

川型
司
· L刘
叫
叫ˉ

检测项目

采样点位 206车间备料除尘排气筒
采样日期 09月 14日
采样频次 频次1 频次2 频次3

颗粒物

样品编号 (∶rv· 18o91404010 C)Y18091404011 GY18091404012
实测浓度 (mg/m3) 3.0 5.8 3.2
排放速率 (kg/h) 0.003 0.006 0.003
标干流量 (m3/h) 1050 1096 975
流速 (m/s) 2.6 2.7 2.4
烟温 (° C) 23.2 23.1 22.8
排气筒高度/内径 (m) 16/0.4

检测项目

采样点位 206车间制粒除尘排气筒
采样日期 09月14日
采样频次 频次1 频次2 频次3

颗粒物

样品编号 (∶ IY18091405013 (∶;Y18091405014 CiY 18091405015
实测浓度 (mg/m3) 1.3 1.3 1.2
排放速率 (kg/h) 0.002 0.003 .0002
标干流量 (m3/h) 1875 2061 2012
流速 (m/s) 6.3 6.9 6.7
烟温 (° C) 34.4 32.8 30.7
排气筒高度/内径 (m) 16/0.35

XsQ/GL-29ˉ 02

山逝-捡字 鱼2018)-第s1723~置

检 测 结 果
第3页 共5页
206车间压片除尘排气筒检测结果

检测项目

采样点位 206车间压片除尘排气筒

采样日期 09月 14日

采样频次 频次1 频次2 频次3

颗粒物

样品编号 (∶rv· 18o91406016 C;Y18091406017 GY 18091406018

实测浓度 (mg/m3) 1.4 1.2 1.2

排放速率 (kg/h) 0.0007 0.0006 0.0007

标干流量 (m3/h) 508 448 568

流速 (m/s) 1.7 1.6 1.9

烟温 (° C) 27.9 29.9 28.9

排气筒高度/内径 (m) 16/0.35

2。 2废水检测依据及结果
2么1废水检测依据

H凵
阐

引
钊
川

J

序号 检测项目 检测标准 使用设备 仪器编号 最低检出限

1 pH

GB/T6920ˉ1986
玻璃电极法

PHs-3E型

pH计 XsQ/FY/0036 0.Ol (无量纲冈)

2 色度

GB/T11903-1989
稀释倍数法

/ /

3 CODcr

I-IJ 828ˉ2017
重铬酸盐滴定法

YYSXJ-01A
COD智能消解仪

XsQ/FY/0030 4 tng/L

4 氨氮

I-lJ 535-2009

纳氏试剂分光光度法

TU-1810PC
紫外可见分光光度计

XSQ/FY/0004 0.025 1mg/L

5 悬浮物

G· B/T11901ˉ 1989
重量法

BSM120.4
万分之一电子天平

XSQ/FY/0028 4 1mg/L

6 石油类

I-IJ 637-2012
红外分光光度法

JLBGˉ 126
红外分光测油仪

XSQ/FY/0007 0.041吧/L

/

XsQ/GLˉ29ˉ02

检 测 结 果
山新检字 (2018) 第s1723号 第4页 共5页 2。 2。 2废水检测结果

2。 3噪声检测依据及结果
2。 3。 1噪声检测依据

2。 3。 2噪声检测结果(单位:dB(A))

采样点位 总排水口
采样日期 09月 14日
采样时间 15:31
检测项目 样品编号 检测结果

pH(无量纲) FS18091401001 7.35
色度 (倍) FS18091401001 128
CODcr(mg/L) FS18091401002 386
氨氮 (mg/L) FS18091401002 43.48
悬浮物 (mg/L) FS18091401003 82
石油类 (mg/L) FS18091401004 7.58

序号 检测项目 检测标准 使用设备 仪器编号 方法检测范围

l

工业企业厂界环境
噪声

GB 12348-2008 AWA5688声级计 XsQ/FY/0186 >35 dB

`扬7'.州'd q
众
日

一

J

时段
点位

09月 14日
昼 夜时间 dB(A) 时间 dB(A)
项目东厂界外1米 14∶ 13 57.2 22∶ 14 48.5
项目南厂界外1米 14∶ 18 56.6 22∶ 20 47.3
项目西厂界外1米 14∶ 24 55.9 22∶ 26 46.6
项目北厂界外1米 14:29 53.2 22∶ 31 44.6

XsQ/GLˉ29ˉ 02
山新检字
检测结果
(2018)第 s1 号第 5页共 5页
2。 3。 3噪声检测布点图
▲厂界北q”
厂区
JⅡ
▲厂界南
口△I)}
中料报告结束水中中
↑北
'△
△
8
▲ 厂界西
qll
▲厂界东
咐)
卜
瓣
卜亡、冫
' 劫
编制人: 土
'1
世|
1~ t 】`、
审核人:‰出肛in/ 批准人:茗乐磅
签发日期:山1'`7
`
o
l
/